

De kleine krachtpakketten

NIEUW



NIEUW

K 1152 TST:

Onderstel geschikt voor gangbaar terrein en op trappen.



Geïntegreerde slangtrommel met klappbare kruk en 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling



Vuilvrees met rvs spuitlans, Vario-Jet lans met pijp uit edelstaal en traploos verstelbare straal van rond- naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk



Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging, vuilfreeslans en Vario-Jet lans



Om te vergelijken:

Hogedrukreinigers met 10 m hogedrukslang hebben een actieradius van 10 m met 314 m² werkkoppervlak.



Kränzle hogedrukreinigers met geïntegreerde slangtrommel en 15 m hogedrukslang hebben 15 m actieradius met 706 m² werkkoppervlak.

Méér als het dubbele!

Technische gegevens

Art.-Nr.	K 1132
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. toegelaten overdruk	150 bar / 15 MPa
Doorloopcapaciteit	10 l/min (600 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C
Sproeiermaat (Vuilvrees)	042 ●
Sproeiermaat (Vlakstraal) Vario-Jet	042 ●
Motortoerental	2.800 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Vermogenopname	2,8 kW
Vermogensafgifte	2,0 kW
Gewicht	27 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	300 x 330 x 800

K 1152 TST

Art.-Nr.	K 1152 TST
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. toegelaten overdruk	150 bar / 15 MPa
Doorloopcapaciteit	10 l/min (600 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C
Sproeiermaat (Vuilvrees)	042 ●
Sproeiermaat (Vlakstraal) Vario-Jet	042 ●
Motortoerental	2.800 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Vermogenopname	2,8 kW
Vermogensafgifte	2,0 kW
Gewicht	31,5 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	360 x 365 x 870

Leveromvang

	Art.-Nr.
Easy-Start	●
Totaal-stop systeem	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●
Slangtrommel	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 15 m NW 6	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 10 m NW 6	● 43.416
Pistool met uitschakelbeveiliging 'M2000'	● 12.489
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	○ 41.570-042
Vlakstraal lans Vario-Jet met pijp uit edelstaal	● 41.156 8-042
Watertoevoerfilter	○ 13.310

	Art.-Nr.
Easy-Start	●
Totaal-stop systeem	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●
Slangtrommel	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 15 m NW 6	● 48.015
Pistool met uitschakelbeveiliging 'M2000'	● 12.480
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	● 41.570-042
Vlakstraal lans Vario-Jet met pijp uit edelstaal	● 41.156 8-042
Watertoevoerfilter	○ 13.310