


**NEW**  **FORMULA**

- ✓ Fijne afwerking
- ✓ Verbeterde consistentie en ruimer toepassingsgebied
- ✓ Geschikt als joint-filler



Temperatuur  
5° - 35° C



Verbruik  
1,0 Kg x m<sup>2</sup> x mm



Droogtijd  
12 h x mm



Overschilderen  
Indien volledig droog

**Importeur België**

**Universal Imports BVBA**  
Belcrownlaan 13-Q  
2100 Antwerpen  
Tel.: +32 (0)3 641 61 40  
Fax.: +32 (0)3 645 18 31

**Importeur Holland**

**Novatio Holland BV**  
Groeneweg 14  
6041 AX Roermond  
Tel.: +31 (0)475 - 31 81 59  
Fax: +31 (0)475 - 33 14 01

*Distributeur*

**Beissier S.A.**

Txirrita Maleo, 14 · E-20100 ERRETERIA  
Tel.: (34) 902 100 250 / Fax: (34) 902 100 249  
www.beissier.es / e-mail: beissier@beissier.es

**AGUAPLAST<sup>®</sup>**  
**UNIVERSAL**

**MIX**



**LICHTGEWICHT  
VULMIDDEL IN PASTAVORM**

**Beissier**

## GEBRUIK:

### Renovatie:

Kan rechtstreeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden.

### Gipsplaten:

Gebruik als joint filler en joint finisher, alsook voor het uitvlakken van de gipsplaten.

### Uitvlakken:

Kan in lagen tot 5mm aangebracht worden om oneffen wanden en schrijnwerk uit te vlakken. Biedt een uiterst stevige en stabiele ondergrond voor ieder type verf of wandbekleding.



## KARAKTERISTIEKEN:

### Uiterst gemakkelijke verwerking en toepassing

Licht en moeiteloos aan te brengen. Zakt niet in. Droogt snel. Zeer goed schuurbaar.

### Prima hechting op niet absorberende ondergrond

oude glanzende, gesatineerde verflagen, decoratieve acrylpleisters, geschilderd glasvezelbehang enz. Onnodig deze te verwijderen.

### Groot vulvermogen

Universal Mix kan in lagen tot 5mm aangebracht worden zonder krimp.

### Classificatie volgens EN 13963

3A Luchtdrogend Kant en klaar voegenvuller en eindlaag voor het voegen van gipsplaten. Geschikt voor afwerking van gipskartonplaten in kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4.



*Deze gegevens zijn louter informatief, voor gebruik in normale omstandigheden.*

*Voor gebruik in specifieke toepassingen, gelieve ons technisch advies te vragen.*

*Raadpleeg de technische fiche en de veiligheidsfiche voor verdere informatie.*

## ONDERGRONDEN:

### Absorberend:

Beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken en baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, vezelplaten, cementplaten.

### Niet absorberend:

Oude verflagen; satijn-glanz, hoogglans en olieverven, oude decoratieve acrylpleisters, geschilderd glasvezelbehang enz.

De ondergrond moet stabiel, droog en stofvrij zijn. Stof en vlekken vooraf verwijderen. Sterk absorberende ondergronden vooraf primen. Metalen delen voorbehandelen met 'Todo Terreno' of een andere roestwerende primer. Niet op vochtige of natte ondergrond gebruiken.

