

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE0038/01

in overeenstemming met Annex III van verordening (EU) Nr. 305/2011

PCI Periplan®

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 13813 CT-C20-F4

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nr.: een uniek nr per batch vermeld op het etiket of verpakking van het product.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

cement gebaseerde uitvlakmortel voor vloeren voor gebruik binnen in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

Systeem 3 (voor toepassingen onderhevig aan de reactie bij brand regelgeving)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het product type op basis van de type-testen is bepaald volgens systeem 4.

De erkende instantie: MPA Dresden GmbH, identificatie nr 0767, heeft onder systeem 3 de reactie bij brand klasse bepaald op basis van de type-testen en daarvoor een classificatie rapport verstrekt met nr. : 05-6-1241A

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie (PCI Periplan®)

essentiële kenmerken (essential characteristics)	prestatie (performance)	geharmoniseerde technische specificatie (harmonised technical Specification)
reactie op brand (Reaction to fire)	klasse A2fl-s1	EN 13813:2003
afgifte van corrosieve stoffen (release of corrosive substances)	CT	
waterdoorlatendheid (water permeability)	NPD	
waterdampdoorlaatbaarheid (water vapour permeability)	NPD	
druksterkte (compressive strength)	C20	
buig-treksterkte (flexural strength)	F4	
slijtvastheid (wear resistance)	NPD	
geluidisolatie (sound insulation)	NPD	
geluidabsorptie (sound absorption)	NPD	
thermische weerstand (thermal resistance)	NPD	
chemische bestendigheid (Chemical resistance)	NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....
Clemens Bierig
directeur

.....
Manfred Grundmann
directeur

Augsburg, 14.06.2013