

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DE0057/01

in overeenstemming met Annex III van verordening (EU) Nr. 305/2011

PCI Pericret[®]

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 998-1 GP CS IV

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nr.: een uniek nr per batch vermeld op het etiket of verpakking van het product.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Uitvlak mortel voor algemeen gebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

Systeem 3 (voor toepassingen onderhavig aan de reactie bij brand regelgeving)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het product type op basis van de type-testen is bepaald volgens systeem 4.

De erkende instantie: MPA Dresden GmbH, identificatie nr 0767, heeft onder systeem 3 de reactie bij brand klasse bepaald op basis van de type-testen en daarvoor een classificatie rapport verstrekt met nr. : 2011-B-1762/01

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie (PCI Pericret®)

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|--|------------------------------------|
| Reaction to fire | Class E | EN 998-1:2010 |
| Water absorption | WO | |
| Water vapour permeability μ | ≤ 25 | |
| Adhesion | $\geq 0,08$ N/mm ² - FP:B | |
| Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$ (Table value to EN 1745) | $\leq 0,61$ W/(m·K) for P=50% $\leq 0,66$ W/(m·K) for P=90% | |
| Durability | NPD | |
| Dangerous substances | Comply with EN 998-1 | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....
Clemens Bierig
directeur

.....
Manfred Grundmann
directeur

Augsburg, 14.06.2013