

Het DUB doucheboard is een douchevloerelement met puntafvoer en 4-zijdig afschot voor direct betegen. Het DUB doucheboard is verkrijgbaar met zowel horizontale als verticale vloerafvoer. De DUB doucheplaat is geschikt voor gebruik in nieuwbouw en renovatie en is getest volgens ETAG 022-3.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige roestvrijstalen afdekking
- Slechts 40 mm douchevloerdikte
- Frame in hoogte verstelbaar van 6 - 36 mm
- Waterdicht volgens ETAG 022

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Het DUB doucheboard is waterdicht en heeft daarom al een afdichting in de verbinding met tegels en platen voor waterblootstellingsklasse W2-I volgens DIN 18534.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voor verwerkingsinstructies en informatie over de substraatvereisten, zie onze installatie-instructies op www.botament.de.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De DUB doucheplaat kan indien nodig ter plekke worden ingekort. Houd er rekening mee dat de tegenoverliggende zijde in dezelfde mate moet worden ingekort.

Bij het kiezen van mozaïek als tegelbekleding is het over het algemeen belangrijk dat de minimale afmetingen 2 x 2 cm zijn.

Als rolstoeltoegankelijkheid is gepland, moeten tegels van minimaal 5 x 5 cm worden gebruikt.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Waterondoorringbaarheid	bar	≤ 1,5	conform ETAG 022
Temperatuurbestendigheid	°C	> -50 < 70	
Soortelijk gewicht	kg/m ²	32	conform EN 1602
Warmtegeleidingsvermogen λ	W/m ·K	0,036	conform EN 13164
Druksterkte ¹⁾	kPa	300	
Inbouwhoogte	mm	80 57 11,5	BA-P H 50 horizontaal (DN 50) BA-P H 40 horizontaal (DN 40) BA-L V 50 vertikal (DN 50)
Afvoercapaciteit	l/s	0,8 0,5 1	BA-P H 50 horizontaal (DN 50) BA-P H 40 horizontaal (DN 40) BA-P V 50 vertikal (DN 50)
Afvoercapaciteit	l/min	48 30 60	BA-P H 50 horizontaal (DN 50) BA-P H 40 horizontaal (DN 40) BA-P V 50 vertikal (DN 50)
Stuwwater niveau	mm	50 40 50	BA-P H 50 horizontaal (DN 50) BA-P H 40 horizontaal (DN 40) BA-P V 50 vertikal (DN 50)

1) bij 10 % samendrukking volgens NEN EN 826

Basis	XPS-schuim (CFK- en HBDC-vrij), aan beide zijden bekleed met versterkte speciale mortel en aan de bovenzijde met BOTAMENT MD 2 The Blue 1 speciale afdichtingskit
Leveringsvorm	Doucheboard met geïntegreerde puntafvoer (centrale of decentrale puntafvoer) Lengte x breedte x dikte 900 x 900 x 40 1000 x 1000 x 40 1200 x 1200 x 40 1200 x 900 x 40 1400 x 900 x 40 1800 x 900 x 40* *alleen decentraal
Opslag	Liggend, droog, zonder direct zonlicht

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400022006]