

LIJMSPRAY

AROMAATVRIJE, UNIVERSELE, VLOEIBARE SPUITLIJM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Aromaatvrije, universele, vloeibare spuitlijm op basis van SBR-rubber.

TOEPASSINGSGBIED

Voor verlijmen of tijdelijk fixeren van papier, karton, vilt, textiel, kurk, polystyrenschuim, polyetherschuim en metaalfolies onderling en op ondergronden van hout, board, spaanplaat, glas, beton en metaal. Zeer geschikt voor tijdelijke fixatie van sjablonen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct vast
- Aromaatrovrij
- Universeel
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +10^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Reinig en ontvet de te lijmen oppervlakken met Bison Professional Reiniger.

VERWERKING

Verbruik: 5 m²/liter, tweezijdig opgebracht.

Gebruiksaanwijzing:

Spuitbus goed schudden voor gebruik.

Tijdelijke fixatie:

- 1) Lijm vanaf ca. 25 cm dun en gelijkmatig aanbrengen op één van beide oppervlakken.
- 2) Minimaal 20 minuten laten drogen.
- 3) Materialen samenvoegen en goed aandrukken.

Permanente verlijming:

- 1) Lijm vanaf ca. 25 cm dun en gelijkmatig aanbrengen op beide oppervlakken.
- 2) Minimaal 10 minuten laten drogen.
- 3) Materialen samenvoegen en stevig aankloppen, -rollen of persen.

Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de spuitbus zolang indrukken tot er enkel drijfgas en geen lijm meer uitkomt. Dit voorkomt het verstopt raken van de spuitbus.

Vlekken/resten: Natte lijmresten zijn te verwijderen met Bison Professional Reiniger. Opgedroogde lijmresten zijn mechanisch te verwijderen of met een afbijtmiddel.

Aandachtspunten: De aangegeven technische gegevens gelden voor de basislijm zonder drijfgas.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. Ca. 20 minuten (fixatie); 10 minuten (permanente verlijming).

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot $+50^{\circ}\text{C}$.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: SBR - Rubber

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 20 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 22 %

Dichtheid: ca. 0.72 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.