

HOUTGLIJMIDDEL

TRANSPARANT, SILICONENVRIJ GLIJ-, SMEER- EN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR HOUTBEWERKINGSMACHINES



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Diverse oliën

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Dichtheid: ca. 0.81 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant, siliconenvrij glij-, smeer- en beschermingsmiddel voor houtbewerkingsmachines.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor houtbewerkingsmachines, zoals zaag- en freesmachines, schaaftbanken en voor spindels, tandwielen en geleidestangen. Laat geen resten achter. Voorkomt het aanhechten van hars. Hout is na verwerking te schilderen, beitsen en verlijmen.

EIGENSCHAPPEN

- Siliconenvrij
- Ideale glijfilm
- Beschermt
- Smeert
- Roest- en corrosiewerend
- Duurzaam
- Temperatuurbestendigheid van -50°C tot + 120°C
- Transparant
- In alle standen te gebruiken

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder stof, zaagsel, vocht e.d.
2. Bus goed schudden voor gebruik.
3. Oppervlak gelijkmatig insprayen op ca. 25 cm afstand.