

# IMAL®

## HOOGWAARDIGE KRUIPOLIE OP BASIS VAN GRAFIET



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Zeer goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Minerale olie met colloïdaal grafiet

**Kleur:** Zwart

**Viscositeit:** Dunvloeibaar

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.

### EIGENSCHAPPEN

- Sterk penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloïdaal grafiet
- Met extra precisie spuitslang
- Kan gebruikt worden in alle posities

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlak(ken) royaal insprayen op ca. 10-20 cm afstand. Na ca. 5-10 minuten kunnen de onderdelen gedemonteerd worden. Bij preventief gebruik delen eerst behandelen en vervolgens monteren.

**Vlekken/resten:** Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

**Aandachtspunten:** IMAL kan bij contact met kleding e.d. niet verwijderbare vlekken veroorzaken.