

# SLOTSPRAY

## SMEER- EN ONDERHOUDSMIDDEL VOOR SLOTEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Minerale olieproducten en siliconen

**Kleur:** Groen/blauw

**Viscositeit:** Dunvloeibaar

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten.

### EIGENSCHAPPEN

- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Met precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

### VERWERKING

#### Gebbruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Slot insprayen en het slot enkele malen open en dicht doen.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** -75°C tot +200°C