

REINIGER

REINIGER VOOR HET REINIGEN EN ONTVETTEN VAN TE VERLIJMEN OPPERVLAKKEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Oplosmiddelmengsel van alifaten, ketonen en esters.

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 20 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 0 %

Dichtheid: ca. 0.78 g/cm³

Flash point: K1 (<21°C)

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap zoals lijmkammen, kwasten, (rubberen) hamers, aandrukrollen of persen. Tevens geschikt voor het verdunnen van Bison Kit[®], Spuitlijm TR 550[®] en Spuitlijm R 560[®].

EIGENSCHAPPEN

· Goed oplossend vermogen

VOORBEREIDING

Gereedschap: Goed absorberende doek.

VERWERKING

Verbruik: Sterk afhankelijk van de toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

Reinigen: aanbrengen op een schone goed absorberende doek. Oppervlakken reinigen en ontvetten. Oppervlakken goed laten drogen.

Verdunnen: toevoegen en stevig oproeren totdat de lijm zijn oorspronkelijke viscositeit heeft bereikt.