

MULTI-TOOL

MULTIFUNCTIONELE TOOL



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor het openen van kokers, afsnijden van de spuitmondjes en aanbrengen en/of verwijderen van katten.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor gebruik bij alle katten zoals Silicone Sealants (S-100 en S-200), Acrylic Sealants (A-100) en Poly Max®.

EIGENSCHAPPEN

- Multifunctioneel
- Eenvoudig te verwerken
- Ergonomisch

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Openen van kokers/afsnijden spuitmondjes: Plaats de Multi Tool op de nippel van de koker en snijd de koker open. Plaats de spuitmond schuin tegen het mes en snijd op de gewenste voegbreedte af.
2. Aanbrengen van katten: Bevochtig de Multi Tool en de aangebrachte kitnaad met Griffon Silicone Finish. Plaats deze met de bolle zijde tegen de kitnaad en strijk in een beweging langs de naad om deze af te strijken en de overtollige kit te verwijderen.
3. Verwijderen uitgeharde katten: Trek met behulp van de haak de uitgeharde kitnaad los. Gebruik voor het verwijderen van eventuele overgebleven kitresten de Griffon Silicone Remover.

Vlekken/resten: Verwijder niet uitgeharde kitresten direct van de Multi Tool na gebruik.