

# HBS-200 LIQUID RUBBER

AFDICHTINGEN ONDER EN TER PLAATSE VAN HET MAAIVELD



De nieuwe, snelle en betrouwbare manier van werken.  
Eén oplossing voor alle waterdichtingsvraagstukken.

- **100% WATERDICHT**
- **HOGЕ, BLIJVENDE ELASTICITEIT**
- **WEER- EN UV-BESTENDIG**
- **ZOUT- EN CHEMICALIENBESTENDIG**
- **TEMP. BESTENDIG: -40°C TOT +160°C**

• **ECOLOGISCH:**  
**OPLOSMIDDELVRIJ**  
**OP WATERBASIS**  
**VOC-VRIJ**  
**NIET TOXISCH**



## DE SNELSTE EN GEMAKKELIJKSTE OPLOSSING

### VOOR AFDICHTINGEN ONDER EN TER PLAATSE VAN HET MAAIVELD



- ✓ **ÉÉN PRODUCT VOOR ALLE FUNDERINGSVORMEN - EN MATEN**
- ✓ **ZEER SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWERKEN MET KWAST, ROLLER OF SPUITINSTALLATIE/POMP**
- ✓ **SNEL EN MAKKELIJK TE VERWERKEN BIJ BINNEN- EN BUITENHOEKEN**
- ✓ **SCHEUREN EN KIEREN GEMAKKELIJK OVERBRUGGEN I.C.M. GRIFFON GEOTEXTILE ELASTISCHE DOEK**
- ✓ **WORDT NA DOORHARDING 1 ONONDERBROKEN, NAADLOOS MEMBRAAM (GEEN LOSSE (FOLIE)STUKKEN)**
- ✓ **BLIJFT OP ZIJN PLAATS DOOR PERFECTE HECHTING OP VELE ONDERGRONDEN**
- ✓ **ECOLOGISCH: GEEN AFGIFTE SCHADELIJKE STOFFEN AAN DE GROND**
- ✓ **DUURZAAM, UV-BESTENDIG EN CHEMICALIËNBESTENDIG**

# HBS-200 LIQUID RUBBER

## AFDICHTINGEN ONDER EN TER PLAATSE VAN HET MAAVELD



**De nieuwe, snelle en betrouwbare manier van werken.  
Eén oplossing voor alle waterdichtingsvraagstukken.**



NA STOFVRIJ MAKEN ONDERGROND DE 1<sup>e</sup> LAAG HBS-200 LIQUID RUBBER AANBRENGEN.



GEOTEXTILE (ELASTISCHE DOEK) AANBRENGEN IN NOG VLOEIBARE 1<sup>e</sup> LAAG HBS-200 LIQUID RUBBER



WANNEER DE GEOTEXTILE VOLLEDIG DOORDRENKT EN BEDEKT IS MET HBS-200 LIQUID RUBBER, IS NA UITHARDING EEN DUURZAME, 100% AFDICHTING ONDER EN TER PLAATSE VAN HET MAAVELD GEREALISEERD.



- Minimum verwerkingstemperatuur van + 5°C.
- Niet gebruiken bij regen of als binnen 24 uur regen wordt verwacht. Belastbaar met (regen)water na 24 uur.
- Voor gebruik goed handmatig doorroeren totdat er een homogene kleur ontstaat. Elektrisch mixen op hoge toeren wordt afgeraden.
- Maak de te behandelen oppervlakken zo droog, schoon en stof- en vetvrij mogelijk. Eventueel opschuren.
- Advies minimale laagdikte na droging 2 mm. Houd rekening met 30-40% dikteverlies (waterbasis).
- HBS-200 Liquid Rubber is stofdroog na ongeveer 3 uur. Volledig uitgehard na 48 uur. (afhankelijk van omgevingstemperatuur en opgebrachte hoeveelheid).
- Emmer na gebruik direct sluiten.
- HBS-200 Liquid Rubber vorstvrij bewaren.