



■ TOEPASSING

- **weber.ad amirol** wordt ingezet in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn:
 - Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren]
 - Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
 - Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor binnen en buiten en wanden en vloeren.
- Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel voor beton-, cement- en pleistermortels.
- Waterdichtingsvloeistof blokkeert de zuigende werking waardoor de mortel waterdicht en beter verwerkbaar wordt.
- Door de waterkerende werking wordt bovendien de absorptie van zuren en de uittreding van kalk sterk tegengegaan.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- **weber.ad amirol** goed schudden voor gebruik.
- De gewenste hoeveelheid weber.ad amirol toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel (zie hiervoor doseringstabel pagina 189).
- Maak gebruik van schoon leidingwater.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
 Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
 Soortelijk gewicht: ca. 1,0.

■ LET OP

- Een dosering hoger dan 2% op cement kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Waterdichtingsvloeistof.

Waterdicht maken van mortels

• Vermindert witte uitslag

• Chloridevrij

VERKOOPEENHEDEN

Can à 2,5 liter.

VERBRUIK

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
 Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in gesloten verpakking.

