



TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.
- Voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen.

GBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

VERWERKEN

- **weber.flevo ogv** in een dunne laag, zonder plaspvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar.
- Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is.
- Overtollig materiaal verwijderen.
- Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.
- Bij afwerking met cementgebonden producten **weber.flevo ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: polymeerdispersie.

Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.

Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.

Soortelijk gewicht: ca. 1,1

LET OP

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet onder 5°C verwerken.



Ondergrondversterker - diepgrondeer.

Voor onstabiele toplagen
•
Hoog indringend vermogen
•
Voor een betere hechting
•
Gebruiksklaar

VERKOOPENHEDEN

Can à 5 liter.

VERBRUIK

Zuigende ondergronden:

1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.

Zeer sterk zuigende ondergronden:

1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

GEREEDSCHAP

Kwast en/of roller.

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

Indien vorstvrij en in de originele verpakking opgeslagen is **weber.flevo ogv** houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.