



TOEPASSING

- **weber.klin hamoline** zorgt voor een perfect waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Het is inzetbaar op zowel een droge als een (bij voorkeur) licht vochtige ondergrond, en onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline** is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.
- **weber.klin hamoline** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Het product zorgt voor een perfect waterafstotende werking, is inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond, is onzichtbaar en vuilafstotend.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Bij voorkeur toepassen op een licht vochtige ondergrond.
- **weber.klin hamoline** moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.
- Maak de ondergrond schoon.
- Borstel het muuroppervlak droog af.
- Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg- en/of pleisterwerk dient minimaal 14 dagen oud te zijn bij temperaturen boven de 5°C).
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

DOSERING

Direct te gebruiken.

VERWERKEN

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline** bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet nat in nat over het vloeistoffront heen. Zorg wel dat dit overvloedig gebeurt.
- Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentijn. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen.
Gebruik: niet onder 5 °C verwerken.
Soortelijk gewicht: 0,8.

LET OP

- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Kan longschade veroorzaken na verslikken: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.
- Tast bitumen (dakbekleding) aan.
- In geval van sterk vochtige ondergronden **weber.klin hamoline A** gebruiken.



Gevelimpregneer.

Universeel toepasbaar

Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden

Minstens 10 jaar werkzaam

Dampregulerend

VERKOOPENHEDEN

Blik à 5 en 10 liter.

DOSERING

Direct te gebruiken.

VERBRUIK

Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te worden opgebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

GEREEDSCHAP

Lage drukspuit, terpentijn en handschoenen.

KLEUR

Transparant.

HOUDBAARHEID

2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.