



weber.klin hamoline A

I Hamoline Aqua I



TOEPASSING

- **weber.klin hamoline A** is een impregneermiddel op waterbasis.
- Het product zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden en op vers metsel- en voegwerk van tenminste 14 dagen oud.
- **weber.klin hamoline A** is gebruiksklaar en eenvoudig toe te passen op vrijwel elk type ondergrond, zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, zandsteen en pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline A** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor gebruik buiten.
- Voor gevels.
- **weber.klin hamoline A** is eenvoudig toe te passen op vrijwel elke type ondergrond zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, zandsteen en pleisterwerk.
- Inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden, waarbij de voeghardheid gerealiseerd is.
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Borstel het muuroppervlak droog af.
- De ondergrond dient schoon te zijn.
- Eventuele beschadigingen van voegwerk herstellen. (voeg- en/of pleisterwerk dient minimaal 14 dagen oud te zijn bij temperaturen boven 5°C).
- Bij voorkeur toepassen op een droge ondergrond.
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

DOSERING

- Direct te gebruiken.

VERWERKEN

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline A** op waterbasis, bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet boven het vloeistoffront aan, werk nat in nat. Eventueel kan het met een lage drukspuit aangebracht worden. Zorg er dan wel voor dat dit overvloedig gebeurt.
- Bij toepassing op licht vochtige oppervlakken moet minimaal 0,5 liter **weber.klin hamoline A** op waterbasis per m² oppervlak opgenomen worden.
- Indien dit niet het geval is, dient deze behandeling na enkele maanden te worden herhaald met **weber.klin hamoline**.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: waterige emulsie van silaan en siloxaan.

Gebruik: niet onder 5°C verwerken.

Soortelijk gewicht: ca. 1,0.




Gevelimpregneer op waterbasis.

Universeel toepasbaar

Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

Minstens 10 jaar werkzaam

Afplakken van ramen en kozijnen niet noodzakelijk

VERKOOPEENHEDEN Can à 5 en 10 liter.
DOSERING Direct te gebruiken.
VERBRUIK Minimaal 0,5 liter per m ² (bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m ²). 10 liter is goed voor +/- 16 m ² en 5 liter voor +/- 8 m ² afhankelijk van toepassing en ondergrond.
GEREEDSCHAP Lage drukspuit en handschoenen.
KLEUR Wit.
HOUDBAARHEID 2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

LET OP

- Eerder geïmpregneerde gevels behandelen met **weber.klin hamoline**.
- Verpakking schudden voor gebruik.
- Gereedschappen met water reinigen.
- Niet onder 5°C verwerken.
- **weber.klin hamoline A** kan van de kozijnen en ruiten worden verwijderd met een zeepsopje en een doek tot 2 uur na het aanbrengen.

