



weber.rep cebarrox



I Cebarrox - snelcement 5 l

TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weber.rep cebarrox** is krimparm, chloridevrij en breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en dichten van gaten en scheuren.
- **weber.rep cebarrox** hecht goed op PVC.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.rep cebarrox** is geschikt voor montage- en reparatiewerkzaamheden waarbij een snelle belasting gewenst is.
- Het product is krimparm en chloridevrij.
- **weber.rep cebarrox** heeft een hoge sterkte en een snelle afbinding.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen van de ondergrond.
- Zorg voor een draagkrachtige ondergrond.
- Draag geschikte handschoenen.
- Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.

DOSERING

- Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weber.rep cebarrox**.

VERWERKEN

- Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is, 8 minuten na de waterdosering is het product belastbaar.
- De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: cement - zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.

Soortelijk gewicht : ca. 2,0.

Druksterkte na 24 uur > 2 N/mm².

Druksterkte na 28 dagen > 10 N/mm²

LET OP

- **weber.rep cebarrox** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weber.rep rox**.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5°C verwerken.



Reparatiemortel met snelle afbinding die breed inzetbaar is.

Reparatie- en stelmortel

• Na 8 minuten belastbaar

• Universeel toepasbaar

• Goede hechting op PVC

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmer à 6 kg.

DOSERING

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weber.rep cebarrox**.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

TIP!

Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van: **weber.rep rox**.

REPARATIEMORTELS

REPARATIEMORTELS

