



Productinformatieblad



Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren. Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen.

- Voor onstabiele toplagen
- Hoog indringend vermogen
- Voor een betere hechting
- Gebruiksklaar

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

Leveringsvorm

Can à 5 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriehandel

Product eigenschappen

Voor onstabiele toplagen,
Heeft een hoog indringend vermogen,
Voor een verbeterde hechting,
Gebruiksklaar.

Kleuren

Wit

Gereedschap

Kwast en/of roller.



Productinformatieblad



Verbruik

Zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.

Zeer sterk zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

Dosering

weber.flevo OGV is direct klaar om te gebruiken

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

verwerken

- **weber.flevo ogv** in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar.
- Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is.
- Overtollig materiaal verwijderen.
- Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.
- Bij afwerking met cementgebonden producten weber.flevo ogv nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

Technische informatie

- Technische informatie

Samenstelling: polymeerdispersie.

Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.

Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.

Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

Houdbaarheid

Indien vorstvrij en in de originele verpakking opgeslagen is weber.flevo ogv houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.

let op

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet onder 5°C verwerken.



Productinformatieblad

