



Productinformatieblad



Duurzame inkleuring van mortels

- Kleurecht
- Onuitspoelbaar

Toepassing

Toeslagmiddel voor alle mortels op basis van cement, kalk en gips.

Kleurstof is kleurecht en onuitspoelbaar en wordt onder andere toegepast bij voegwerk, dekvloeren, egalisatiemiddelen, raaplagen, betonwerk en reparatiemortels.

Het product is alkali resistent en zorgt voor een duurzame inkleuring.

Leveringsvorm

Bruin : emmer à 0,5 kg

Geel : emmer à 0,5 kg

Rood : emmer à 1 kg

Zwart : emmer à 1 kg en 2,5 kg

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriehandel

Product eigenschappen

Duurzame inkleuring van mortels

Kleurecht

Niet uitspoelbaar

Kleuren

Bruin - Geel - Rood - Zwart

Verbruik

Afhankelijk van de gewenste kleur wordt tot maximaal 5% van het cement- of gipsgewicht gedoseerd.



Productinformatieblad



Dosering

Max 5% tov het cementgewicht in een samenstelling.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

- De droge kleurstof afwegen volgens de gewenste dosering.

Verwerken

- Allereerst de droge delen van de mortel mengen (cement/zand/grind), daarna de kleurstof toevoegen en goed doormengen. Vervolgens het aanmaakwater toevoegen.

Technische informatie

Samenstelling : IJzeroxide

Houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar indien droog opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

Bepaal vooraf, middels een proef, de gewenste kleurstelling.
Kleurconstandheid is na 5 dagen verharden bij 20° en 65% RLV
Maximale dosering is 5% tov cement.



Productinformatieblad

