



Productinformatieblad



Universeel voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

- Voor wand en vloer
- Geschikt voor gipsgebonden vloeren
- Gebruiksklaar

Toepassing

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van zuigende ondergronden, voordat er getegeld wordt.
- Geschikt voor vele zuigende ondergronden, waaronder:
- Binnenmuren: gipsbepleistering, gipsblokken, gipsvezelplaten, cementbepleistering, beton, gipsplaten (al dan niet vochtwerend), cellenbetonblokken, kalkzandsteenblokken.
- Binnenvloeren: cementdekvloeren, gipsgebonden vloeren, lichtbeton, enz.

Leveringsvorm

Can à 2,5 en 10 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel.

Product eigenschappen

Voor wand en vloer
Geschikt voor gipsgebonden vloeren
Gebruiksklaar

Kleuren

• Kleur
Lichtgeel

Gereedschap

• Gereedschap



Productinformatieblad



Kwast, roller, lage druk spuit.

Verbruik

- Verbruik
- Per liter 8-12 m².

Dosering

weber.prim tegel is direct klaar om te gebruiken

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding
- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.
- Gipsgebonden vloeren dienen eerst te worden geschuurd en ontstofst voordat de **weber.prim tegel** wordt aangebracht.
- Aanmaken
- **weber.prim tegel** is direct klaar om te gebruiken.
- Verwerken
- Breng **weber.prim tegel** aan met een kwast, roller of een lagedruk spuit.
- Laat het 1 tot 3 uur drogen (verfilmen), afhankelijk van de temperatuur en van de ondergrond.
- Bij gipsgebonden vloeren twee keer voorstrijken en minimaal 12 uur aanhouden als droogtijd.
- Kruislings primeren.
- Reinigen
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Technische informatie

- Technische informatie
- Wachtijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd bij gipsgebonden vloeren minimaal 12 uur aan als droogtijd.

Houdbaarheid

- Houdbaarheid
- 12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

- Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren.
- Primer voor de tweede maal kruislings.



Productinformatieblad

