



# Productinformatieblad



**Polypropyleenvezels zijn geschikt voor gebruik in allerlei soorten cementgebonden mortels, zoals bijvoorbeeld afwerkvloeren. (dekvloeren)**

- Vermindert krimp scheuren
- Verbeterd de treksterkte
- Voor alle soorten mortel

## Toepassing

De vezels verminderen krimp scheuren in de mortel en verbeteren de treksterkte van het verharde product. Gebruik van vezels maakt de toepassing van een krimpnet in veel gevallen overbodig.

## Leveringsvorm

Zakjes à 150 gram

## Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

## Product eigenschappen

Vermindert krimp scheuren  
Verbeterd de treksterkte  
Voor alle soorten mortel

## Kleuren

Transparant wit

## Verbruik

150 gram vezels (1 zakje) per ca. 150 liter mortel (6 zakjes per m<sup>3</sup>).

## Dosering

150 gram vezels (1 zakje) per ca. 150 liter mortel (6 zakjes per m<sup>3</sup>).



# Productinformatieblad



## Gebruiksaanwijzing

### voorbereiding

- De vezels kunnen direct door de mortel worden gemengd volgens de juiste dosering.
- Bij gebruik van een betonmolen kunnen de vezels direct aan de droge mortel worden toegevoegd.
- Bij toepassing van een mortelpomp (bij dekvloeren) kunnen de vezels het best in het aanmaakwater worden gestrooid en bij de eerste charge in de tank worden gedaan.

### verwerken

- Bij onjuiste dosering kunnen de verwerkbaarheid en druksterkte van de mortel worden beïnvloed.
- Vezels zijn vervaardigd van 100% polypropyleen en derhalve onschadelijk voor de gezondheid en arbeidsvriendelijk.

## Technische informatie

Samenstelling : 100% polypropyleen

Vezellengte : 12 mm

## Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking onbeperkt houdbaar.





# Productinformatieblad

