

LD Doucheboard is een inloopdouche element met drainuitloop en 2 zijdig afschot voor het bekleden met tegels. LD Doucheboard is met horizontale en met verticale goot leverbaar. LD Doucheboard is geschikt voor nieuwbouw en renovatie en getest volgens de ETAG 022-3.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Drainuitloop volledig uit RVS
- Maar 30/40 mm Doucheboarddikte
- Secundaire afwatering
- Afdekking in hoogte verstelbaar van 7-18 mm
- waterdicht conform ETAG 022
- Omkeerbare RVS afdekking

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Badkamers in woning- en projectbouw.
- Mindervalide woningen
- Douches in openbare gelegenheden.

Het LD Doucheboard is waterdicht en voldoet meteen aan de eisen voor een afdichting conform de DIN 18534 waterinwerkingsklasse W2-I.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Verwerkingstips en informatie over de toestand van de ondergrond vind u in de montagehandleiding op www.botament.de/wetroomsolutions.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Het LD Doucheboard kan indien nodig in het werk op maat worden gemaakt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van 50 mm tot aan de drain.

Bij de keuze voor mozaïek als bedekking is het noodzakelijk dat de tegels een minimale afmeting van 2 x 2 cm hebben.

Als de ruimte rolstoeltoegankelijk moet zijn, gebruik dan tegels met een minimale afmeting van 5 x 5 cm.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Waterondoorringbaarheid	bar	≤ 1,5	conform ETAG 022
Temperatuurbestendigheid	°C	> -50 < 70	
Warmtegeleidingsvermogen λ	W/m ·K	0,036	
Soortelijk gewicht	kg/m ²	32	conform EN 1602
Druksterkte ¹⁾	kPa	300	
Inbouwhoogte	mm	60 76 11,5	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikaal (DN 50)
Afvoercapaciteit	l/s	0,55 0,7 0,7	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikaal (DN 50)
Afvoercapaciteit	l/min	33 42 42	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikaal (DN 50)
Stuwwater niveau	mm	35 50 30	BA-L H 35 horizontaal (DN 50) BA-L H 50 horizontaal (DN 50) BA-L V 50 vertikaal (DN 50)

1) bij 10 % samendrukking volgens NEN EN 826

Basis	XPS-schuim (CFK- en HBDC-vrij), aan beide zijden bekleed met versterkte speciale mortel en aan de bovenzijde met BOTAMENT MD 2 The Blue 1 speciale afdichtingskit
Leveringsvorm	Doucheboard met geïntegreerde douchegoot, gootafdekking en vloerafvoer Lengte x breedte x dikte 900 x 900 x 30 1000 x 1000 x 30 1200 x 900 x 40 1200 x 1000 x 40 1800 x 900 x 40 1800 x 1200 x 40

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400022007]