




AXA HOME SECURITY

NL
Sluithaak 3302 / 3308 / 3309
Naar binnen draaiende ramen en deuren

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.



Toepassing:

Ramen en deuren.


Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje \varnothing 2 mm, priem/potlood


Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm en 4,0 x 20 mm of 3,5 x 20 mm

Montageplaats:

Links of rechts



Minimaal benodigde montageruimte



Montagehandleiding

Voor naar binnen draaiend raam of deur.

- 1 Wanneer het raam aan de voorkant gelijk ligt met het kozijn, teken dan maat (I) 37 mm af vanaf de voorkant van het kozijn. Ligt het raam dieper ten opzichte van het kozijn, tel dit verschil dan op bij de 37 mm.
- 2 Houd de sluithaak op de afgetekende lijnen (H) en (I) (figuur A) op het kozijn en omtrek de sluithaak met een potlood.
- 3 Hak het afgetekende hout 2 mm diep weg. Gebruik voor de ronde hoeken een boor van 10 mm.
- 4 Zet de sluithaak vast met 2 schroeven 3,5 x 20 mm (\varnothing 2 mm voorboren).



Extra sluitingen op een deur monteren.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u raamsluitingen op een deur monteert voor extra beveiliging of het kromtrekken van de deur tegen te gaan, u de raamsluitingen met de hendel naar boven ('op z'n kop') op de deur monteert. Hiermee voorkomt u, dat wanneer u buiten bent en de deur dicht zit, een huisdier of klein kind de raamsluiting per ongeluk sluit en uw deur van buitenaf niet meer te openen is.

