



GEBRUIKSKLARE SPECIALS BERKENTRIPLEX

BETONPLEX ANTISLIP

DIAMOND REVERSED PATTERN

Geprofileerd betonplex t.b.v. mallenbouw voor het verkrijgen van 'antislip'-profiel op balkonvloeren, brugdelen en traptreden.

INTERDECK WIREMESH

INTERDECK WIREMESH

Toepassingen: vloer in vrachtwagens, aanhangwagens, steigers, tribunes, laadplatforms, bussen, wagons, etc.

INTERDECK CROWN

INTERDECK HEXA

INTERDECK is er in verschillende kleuren en antislip profielen.

SUPERFLOOR WIREMESH

ANTISLIP CARROSSERIE

SUPERFLOOR heeft een hoge slijtvastheid. Dit antislipoppervlak is bijzonder stroef, zelfs onder vochtige omstandigheden. De coating heeft een goede weerstand tegen chemische middelen, oplosmiddelen, oliën, motorbrandstof, etc.

INTERFORM BRUIN DEKKEND*

BETONPLEX GLADDE COATING

INTERFORM heeft een gladde (fenol)coating en is kant-en-klaar toe te passen.

INTERFORM GEEL

SEMI-TRANSPARENT BB/BB DEKFINEER

Interform wordt veel gebruikt als betonplex en als vloer, kast, kopschot, inrichting en wandbekleding in bedrijfs-wagens, vrachtwagens, aanhangwagens, bussen, etc.

INTERFORM ZWART DEKKEND*

INTERFORM GROEN

SEMI-TRANSPARENT BB/BB DEKFINEER

Ook vanuit de interieurbouw is er veel interesse voor **Interform** en **Interstar**, o.a. voor de bouw van keukens, winkel-inrichting en meubels.

INTERFORM GRIJS UV-FILM/DEKKEND*

INTERFORM LICHTBRUIN

SEMI-TRANSPARENT BB/BB DEKFINEER

*De dekkende fenolfilm is niet 100% dekkend.

INTERSTAR GLAD

MELAMINEFILM/DEKKEND

INTERSTAR STRUCTUUR

PPL

GLAD OF LICHTE STRUCTUUR

INTERSTAR glad heeft een harde, witte melaminefilm en wordt in de carrosseriebouw vooral toegepast in wanden. INTERSTAR structuur heeft een elastische, slagvaste polypropyleencoating (PPL) en wordt veel gebruikt in paardentrailers. Door de lichte structuur in het oppervlak kunnen oneffenheden gemakkelijk weggewerkt worden.

INTERSTAR STRUCTUUR

PPL

INTERSTAR STRUCTUUR

PPL

INTERSTAR STRUCTUUR

PPL

INTERLAQ WHITEWASH

LAK B/BB DEKFINEER

TRANSPARENT

INTERLAQ heeft een harde, matte lak die het mooie berken dekfineer zichtbaar laat. Speciaal voor decoratieve, interieure toepassingen. Goed bestand tegen vocht en krassen.

INTERLAQ TRANSPARENT

LAK B/BB DEKFINEER

MERK EN UITVOERING

AFMETINGEN EN DIKTES (IN MM) UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Diamond reversed pattern	1250 x 2500						18					
660 g/m ²	1525 x 3050						18					
Interdeck (bruin)	1250 x 2500	9	12	15	18	21	24	27	30	35		
120 g/m ²	1525 x 2500	9	12	15	18	21	24	27	30	35		
	1525 x 3050	9	12	15	18	24						
Interdeck groen	1250 x 2500						18					
120 g/m ²	1525 x 3050						18					
Interdeck hexacrown (donkerbruin)	1250 x 2500	9	12	15	18							
220 g/m ²	1525 x 2500	9	12	15	18							
	1525 x 3050	9	12	15	18							
Interdeck hexacrown gigant (donkerbruin) 220 g/m²	1800 x 2500	9	12									
	1800 x 3300	9	12									
Interdeck hexa grijs	1250 x 2500				12	18						
220 g/m ² (achterzijde bruin)	1525 x 3050	9	12									
Interdeck crown grijs gigant				9	12							
440 g/m ² (achterzijde bruin)	1800 x 3300			9	12							
Superfloor 500 g/m²	1525 x 2500	9	12	15	18	21	24	27	30			
Superfloor gigant:	1700 x 3100						24					
220 g/m ²	1800 x 3300	9	12									
	2000 x 4000				15	18						
	5000 x 2200						18					
	2150 x 3850						18					

TOT 5 METER LANG SUPERFLOOR OP VOORRAAD



Interform (bruin)	1250 x 2500	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30		
120 g/m ²	1500 x 3000						18					
	1525 x 3050	9	12	15	18	21						
Interform gigant bruin 220 g/m²	2150 x 4000						18					
Interform zwart 120 g/m²	1250 x 2500			9	18							
Interform grijs 220 g/m²	1525 x 3050	4	6,5	9	12	15	18					
	1250 x 2500						18					
Interform groen 120 g/m²	1250 x 2500						18					
	1525 x 3050						18					
Interform lichtbruin	1250 x 2500	6,5	9	12	15	18						
120 g/m ²	1525 x 3050	4	6,5	9	12	15	18					
Interform groen 120 g/m²	1250 x 2500						18					
Interstar glad	240 g/m ²	1250 x 2500	6,5	9	12	15	18					
(wit)	395 g/m ²	1525 x 3050			15	18						
Interstar structuur	1250 x 2500			6,5	18							
wit/wit	0,2 mm	1525 x 3050			15	18						
grijsbruin/wit	0,2 mm	1525 x 3600						18				
silver/wit	0,8/0,2 mm	1525 x 3600						18				
zwart/wit	0,2 mm	1525 x 3600						18				
Interlaq transparant mat	2500 x 1250						18					
Interlaq whitewash mat	2500 x 1250						18					

VOORDELEN

- Op basis van sterk berkenmultiplex.
- Coating geeft bescherming tegen vocht.
- Bestand tegen weer en verkeer en verscheidene oliën en chemicaliën.
- Maatwerk is mogelijk.
- Goed te reinigen.
- Beste prijs/kwaliteit verhouding.

TIPS

Zo heeft u nog langer plezier van de plaat:

- Voorkom vocht opname via randen en (schroef-)gaten: Dicht gaatjes met een weinig krimpand en overschilderbaar vulmiddel. Werk daarna de randen met randsealer af zodanig dat een gesloten oppervlak ontstaat.
- Repareer beschadigingen snel.
- Regelmatig onderhoud aan randen en schroefgaten.