



Technische Datasheet

Zwaluw Panelcleaner

Reinigingsmiddel voor panelen



Product Omschrijving

Zwaluw Panelcleaner is een reinigings- en ontvettingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Zwaluw Panel Cleaner maakt deel uit van een assortiment paneellijmen bestaande uit Zwaluw Panelfix, Zwaluw Paneltape, Zwaluw Panelcleaner en Zwaluw Primer-PF.

Voordelen

Applicaties

Zwaluw Panelcleaner is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van platen en aluminium regels op plaatsen waar Zwaluw Panelfix® wordt aangebracht.

Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie over houten/aluminium raam- en plaatwerk
Minimale voegbreedte tussen de platen: 6mm Regelfstand afhankelijk van de plaatdikte: 400-650mm Minimale breedte eindregellat: 70mm Minimale breedte tussenregellat: 55mm Minimale breedte verbindingsregel: 70mm Minimale dikte regels: 19mm Minimale ventilatieruimte achter de plaat: 20mm
Voorbehandeling raamwerk Breng Zwaluw Primer-PF aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%! Spacer tape aanbrengen Breng de Zwaluw Paneltape aan wanneer Zwaluw Primer-PF volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale, continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Voorbehandeling plaatwerk Gebruik Zwaluw

Panelcleaner om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen door twee doeken te gebruiken. Plaatlijm aanbrengen Breng Zwaluw Panelfix alleen aan met de meegeleverde V-tuit; aanbrengen in een driehoekige vorm met een breedte en hoogte van 10 mm in een verticale, continue lijn naast de Zwaluw Paneltape. Plaat bevestigen Verwijder nu het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10 minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zwaluw Paneltape eenmaal heeft aangeraakt, zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig aan.

Aanvullende informatie

Dichtheid		0,72 g/ml
Ontvlam punt		- 14 °C
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to - 15 °C

Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Zwaluw Panelcleaner verwijdert vetsporen en lichte oppervlakteverontreinigingen waardoor de hechting verbetert. Door verdamping van Zwaluw Panelcleaner zal het oppervlak afkoelen. Dat kan leiden tot condensatie van vocht op het oppervlak. Daarom wordt geadviseerd het oppervlak na reiniging 10 minuten te laten drogen alvorens een kit of lijm op de ondergrond aan te brengen. Vervang de reinigingsdoeken regelmatig.

Schoonmaken

Kleur(en)

- Transparant

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Panelcleaner

Reinigingsmiddel voor panelen

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding (en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en

transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Better
results
through
Knowledge



Den Braven

Den Braven Benelux
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
+31 (0) 162491000 info@denbraven.nl

08-01-2018 15:07:38 UTC