

PRESTATIEVERKLARING

DE0100/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Augsburg, 19.01.2015

Unieke identificatiecode van het producttype:

PCI Seccoral® 1K (DE0100/02)

Beoogd(e) gebruik(en):

EN 14891 CM 01P

**Vloeibaar te verwerken, waterdicht product voor gebruik onder keramische tegels
(verlijmd met PCI lijmen in de klassen C2, C2F of R2 in overeenstemming met EN 12004)**

Fabrikant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

EN 14891:2012 + AC:2012

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG (NB 0761)

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Begin trek- hechtsterkte	≥ 0,5 MPa	Systeem 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Trek- hechtsterkte na contact met water	≥ 0,5 MPa		
Trek- hechtsterkte na warmteveroudering	≥ 0,5 MPa		
Trek- hechtsterkte na contact met kalkwater	≥ 0,5 MPa		
Scheuroverbrugging eigenschappen bij lage temperatuur	≥ 0,75 mm bij -5°C		
Bestand tegen waterindringing	Geen indringing		
Trek-hechtsterkte na vries-dooicycli	≥ 0,5 MPa		
Gevaarlijke stoffen	Overeenkomstig met 4.2 (EN 14891)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....
Clemens Bierig
directeur

.....
Manfred Grundmann
directeur