

KD 300 M

Professionele gasgestookte bijverwarmer

Artikelnr. 405420003



- Compacte draagbare gasverwarmer
- Werkt op propaangas en butaangas
- Eenvoudig te bedienen
- Veiligheidsschakelaar voorkomt oververhitting
- Dubbele veiligheidsklep sluit de gastoevoer af
- Geschikt voor gebruik buitenshuis
- CE keurmerk



De draagbare KD-lijn biedt een kostenefficiënte puntverwarming voor een diversiteit aan toepassingen. Deze serie gasverwarmers zijn geschikt voor het verwarmen van goed geventileerde werkplaatsen, kleine en middelgrote panden. Deze serie gasverwarmers worden geleverd inclusief gaslangset. De automatische versie van de KD-verwarmer kan op een kamerthermostaat worden aangesloten. Alle verwarmers bevatten veiligheidsinrichtingen die de vlam regelen, oververhitting voorkomen en ook het brandstofverbruik optimaliseren.

Het werkingsprincipe

Deze draagbare verwarmers zijn leverbaar in twee versies: automatische en handmatige ontsteking. Alle modellen werken volgens het principe van rechtstreeks gestookte gasverwarming. Een krachtige ventilator perst de lucht door een verbrandingskamer, waar de brander zich bevindt. Met het passeren van de lucht door de brander wordt alle door het verbrandingsproces afgegeven warmte overgedragen op de luchtstroom. Dit levert een warmte-efficiëntie van 100% voor de verwarmer op.).

Thermisch vermogen [kW]	23,35 - 37,3 kW
Thermisch vermogen [kCal/u]	20.081 - 32.078 Kcal/u
Thermisch vermogen [BTU/u]	79.672 - 127.271 BTU/u
Luchtstroom	1000 m ³ /uur
Gasdruk	1,5 bar
Gasverbruik	1,81 - 2,90 kg/u
Motorvermogen [W]	80 Watt
Stekker	Schuko
Aandrijving	Propaan- / butaangas
Voltage	230 V
Frequentie	50 Hz
Fase	1 ~
Lengte	600 mm
Breedte [mm]	260 mm
Hoogte [mm]	420 mm
Gewicht	9,5 kg

Standaard Toebehoren.

Optionele Toebehoren.