

FLEXUB®

FLEXIBELE DAKDOORVOERMANCHET

SYSTEEMCOMPONENTEN

Flexub is gemaakt van EPDM-rubber, met op de flens een 1,5 mm dikke aluminium ge vulcaniseerde strip. De flens is zo flexibel, dat deze gemakkelijk handmatig gevormd kan worden.

De manchet bestaat uit:

- flexibele dakdoorvoermanchet
- tube kit met spuitmond en oprolsleutel
- bouten met speciale dichtingsring
- slangklem

Omschrijving	Artikelnummer	Besteleenheid
Flexub diam. 125-160	242141	stuks


VOORDELEN

Het *Flexub* dakdoorvoersysteem is bij alle geprofileerde metalen daken de ideale waterdichte oplossing. Snelle en eenvoudige montage, tijdrovende en kostbare constructies van zink, lood of bitumen zijn overbodig. De flexibele dakdoorvoermanchet wordt compleet geleverd met kit, speciale bouten en een slangklem.

UITERLIJK

Kleur: zwart

Structuur: glad en extrusie/spuitgiet kwaliteit



CHEMISCHE RESISTENTIE

EPDM-rubber is bestand tegen hoge temperaturen en normale invloeden van luchtverontreiniging. Tevens is *Flexub* UV-bestendig.

TOEPASSING

Flexub is ontwikkeld om op een snelle en eenvoudige wijze een waterdicht dakdoorvoersysteem in een geprofileerd metalen dak aan te brengen.

Toepasbaar voor verschillende dakdoorvoerpijpen, in de (buiten)maten van 125 tot 160 mm.

MONTAGE/VERWERKING

Breng een gat ter grootte van de dakdoorvoerpijp aan. Vorm *Flexub* handmatig overeenkomstig het geprofileerde metalen dak. Markeer dan de plaats voor de reeds voorgevormde dakdoorvoermanchet op de dakbedekking. Pers 2 mm dik afdichtingskit tussen de flens en de dakbedekking.

Plaats de dakdoorvoermanchet op de afgetekende plaats en bevestig *Flexub* met de meegeleverde zelfborende schroeven. De ruimte tussen de schroeven moet 30 mm zijn. Schroef de slangklem om de manchet, met daarin de geplaatste dakdoorvoerpijp, stevig vast om een waterdichte afdichting te verkrijgen. Gebruik een waterpas om er zeker van te zijn dat de dakdoorvoer recht staat. Gebruik een pijpbeugel voor onderdakse bevestiging/ondersteuning van de dakdoorvoerpijp.