



| | |
|--|---|
| Kleur | Wit geolied |
| Oppervlaktebehandeling | Reclaimed, hardwax |
| Oppervlaktestructuur | 4-zijdige vellingkant 1,7 mm |
| Afmeting | Visgraat, 600 x 120 x 13 mm |
| Houtsoort | Eiken rustiek |
| Omschrijving sortering | <ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten toegestaan· Uitgebroken knoesten tot 50mm toegestaan (2500mm²)· Uitgebroken kantkwasten toegestaan (gestopt)· Hart kan voorkomen· Spint aan de zichtzijde toegestaan· Kopscheur tot 50% van de lengte van het vloerdeel toegestaan (maximum 5mm open)· Gesloten scheurvorming toegestaan· Rouge alleen toegestaan in de donkere kleuren· Niet toegestaan: ingegroeide schors en insectschade· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen) |
| Opbouw | Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit |
| Legmethode | Uitsluitend volvlak verlijmd |
| Verbinding | Mes en groef |
| Herkomst | Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland |
| Duurzaamheidslabel | Cradle 2 Cradle Bronze |
| Formaldehyde-emissie | E1, volgens EN 717-1 |
| Dichtheid toplaag | ca. 700 kg/m ³ |
| Totaalgewicht | ca. 9,1 kg/m ² |
| Vloerverwarming (thermische weerstand) | 0,08 m ² K/W. Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: niet mogelijk |
| Vochtpercentage bij levering | Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11% |
| Brandklasse | Dfl-s1 |
| Productienorm | EN 14342:2005+A1 |



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03355 ROTTUMERPLAAT

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



HOLLANDSCHE VLOEREN®

03355 ROTTUMERPLAAT

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

SFEERVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.