



## SKH 98-08 2b04 Stenman Holland B.V.

### HANGWERK

Type	Inbraakwerende scharnieren (**) Zie bijlage 1
Aantal	raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

### HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

### KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 102mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

### ONDERBOUWING

Beproeversrapport	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998
-------------------	----------------------------

### RAMEN

Maximale afmeting	(bxh) 1000 x 1500 mm
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm zie voorts katern 20 KVT

### SLUITWERK KOZIJNEN

Type	AXA sluitpot (*): 3012
Bevestiging	Per sluitpot: 2 schroeven 4 x 40 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
Positie pen t.o.v. sluitplaat/sluitkom	Pen minimaal 15 mm in sluitplaat/sluitkom

### SLUITWERK RAMEN

Oplegslot	AXA opleggrendel (*): 3012
Aantal sluitpunten	2x 3012 + 2 standaard raamsluitingen
Plaatsing sluitpunten	Bevestiging op raamstijl, < 120 mm van onder- resp. bovenzijde raam
Bevestiging	Per oplegslot: Loofhout 4 schroeven 4 x 40 mm Naaldhout 4 schroeven 4 x 50 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b

### VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2