



SKH 98-08 2c01 Stenman Holland B.V.

HANGWERK

Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (**)
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 114mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

ONDERBOUWING

Beproeversrapport	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998
-------------------	----------------------------

RAMEN

Maximale afmeting	(bxh) 1020 x 1000 mm
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm

SLUITWERK KOZIJNEN

Sluitpot	AXA sluitpot (*): 3012
Bevestiging	Per sluitpot 2 schroeven 4 x 40 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
Positie pen t.o.v. sluitplaat/sluitkom	Pen minimaal 15 mm in sluitplaat/sluitkom

SLUITWERK RAMEN

Oplegslot	AXA oplegslot (*): 3012
Aantal sluitpunten	2x
Plaatsing sluitpunten	Bevestiging op raamstijlen, 100 mm vanaf onderzijde raam
Bevestiging	Per oplegslot: Loofhout 4 schroeven 4 x 40 mm Naaldhout 4 schroeven 4 x 50 mm
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b

VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2