



## SKH 98-08 2a02a Stenman Holland B.V. AXA

### ALGEMEEN

Vorboren / infrezingen	Zie hfst 4.2.2b / 4.2.3b
Verwerkingsvoorschrift	Zie AXA verwerkingsvoorschrift 3015

### BESLAG KOZIJNEN

Type	AXA sluitkast (*): 3015
Positionering	Zie hfst 4.2.3
Bevestiging sluitkast	Per sluitkast: 2 schroeven Loofhout: 5 x 80 mm Naaldhout: 5 x 90 mm

### HANGWERK

Type	Zie hfst. 4.2.1
Aantal	Minimaal 2 zie voorts katern 20 KVT conform tekening 20.04
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f

### HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout / naaldhout
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

### KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	Zie KVT

### ONDERBOUWING

Productcertificaat	SKG 423.841.03
--------------------	----------------

### RAMEN

Maximale afmeting	Breedte max. 1400mm Hoogte max. 1500 mm Zie voorts katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm

### SLUITWERK RAMEN

Opleggrendel	AXA 3015 (*)
Bediening	Schuifknop met cilinderslot
Aantal sluitpunten	2 x opleggrendel
Bevestiging opleggrendel	Schroeven loofhout 4,5 x 40 mm Schroeven naaldhout 4,5 x 50 mm

### VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde /dichte vakvullingen	Zie hst. 4.3.1 / 4.3.2
--------------------------------	------------------------