



SKH 98-08 2j14a Stenman Holland B.V.

ALGEMEEN

Voorboren / infrezingen	Zie hfst 4.2.2b / 4.2.3b
Verwerkingsvoorschrift	Zie AXA verwerkingsvoorschrift 3015

BESLAG KOZIJNEN

Type	AXA sluitkast (*): 3015
Positionering	Zie hfst 4.2.3
Bevestiging sluitkast	Per sluitkast: 2 schroeven Loofhout: 5 x 80 mm Naaldhout: 5 x 90 mm

HANGWERK

Type	Zie hfst. 4.2.1
Aantal	minimaal 2 zie voorts katern 20 KVT conform tekening 20.04
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f

HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout / naaldhout
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Loofhout: minimaal 67 x 114 mm Naaldhout: minimaal 85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	Zie KVT

ONDERBOUWING

Productcertificaat	SKG 423.841.03
--------------------	----------------

RAMEN

Maximale afmeting	breedte max. 1400mm hoogte max. 1800 mm zie voorts katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm

SLUITWERK RAMEN

Opleggrendel	AXA 3015 (*)
Bediening	Schuifknop met cilinderslot
Aantal sluitpunten	2 x opleggrendel
Bevestiging opleggrendel	Schroeven loofhout 4,5 x 40 mm Schroeven naaldhout 4,5 x 50 mm

VASTE VAKVULLINGEN

Beglaasde /dichte vakvullingen	Zie hst. 4.3.1 / 4.3.2
--------------------------------	------------------------