



Geko aggregaat type 3011E-AA/HHBA SS

Technische specificaties:

- **EI. vermogen 1~cos φ 1,0** :3000VA
- **Spanning 1~** :230V
- **Stroom 1~Schuko** :13A
- **Frequentie** :50Hz
- **Beschermingsklasse** :IP54
- **Generator** :Asynchroon
- **Aansluitingen** : 2 Schuko stopcontacten
- **Motortype** :Honda GX 200
- **Aantal cilindres** :1
- **Toerental motor** :3000 1/min
- **Brandstof** :Benzine
- **Inhoud motorcarter** :0,6 ltr.
- **Motorvermogen** :4,1kW/3000 1/min
- **Motorkoeling** :Lucht
- **Tankinhoud** :13,0 ltr.
- **Bedrijfstijd vol-/halfast** :8,0/14,5,0 uur
- **Smeeroliedruk beveiliging** :Automatische afschakeling bij min. niveau
- **Bedrijfsurenteller** :Standaard
- **Aanloopversterking** :Uitschakelbaar
- **Gewicht** :65,0 kg
- **Afmetingen** :545x450x465mm
- **Geluidsvermogen L** :92 dB(A)
- **Geluidsdruk niveau (10m)** :64 dB(A)

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen, onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

© Berimex aggregaten, Kempke 10, 5315AZ, Kerkrade. Berimex.nl/info@berimex.nl