



Geko aggregaat type 5401ED-AA/HEBA

Technische specificaties:

- El. vermogen 3~cos φ 1,0 :4100VA
- El. vermogen 1~cos φ 1,0 :3800VA
- Spanning 3~ :400V
- Spanning 1~ :230V
- Stroom 3~ :5,9A
- Max.totaalstroom 1~ :16,5A
- Stroom 1~CEE :16A
- Stroom 1~Schuko :16A
- Max. aanloopstroom cos φ 0,6 :12,5A 3~
- (bij 20% Spanningsdaling) :22A 1~
- Frequentie :50Hz
- Beschermingsklasse :IP54
- Generator :Asynchroon
- Aansluitingen :CEE 16A-3ph, CEE 16A-1ph,1 Schuko stopcontact
- Motortype :Honda GX 270 Super Silent electrostart
- Aantal cylinders :1
- Toerental motor :3000 1/min
- Brandstof :Benzine
- Inhoud motorcarter :1,1 ltr.
- Motorvermogen :5,4 kW/3000 1/min
- Motorkoeling :Lucht
- Tankinhoud :20,0 ltr.
- Bedrijfstijd vol-/halfvast :8,0/14,5 uur
- Smeeroliedruk beveiliging :Automatische afschakeling bij min. niveau
- Bedrijfsurenteller :Standaard
- Aanloopversterking :Uitschakelbaar
- Gewicht :97,5 kg incl. accu
- Afmetingen :740x500x530mm
- Geluidsvermogen L :96 dB(A)
- Geluidsdruk niveau (10m) :68 dB(A)

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen, onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

© Berimex aggregaten, Kempke 10, 5315AZ, Kerkrade. Berimex.nl/info@berimex.nl