



Geko aggregaat type BL3000E-S/SHBA

Technische specificaties:

- El. vermogen 1~cos φ 1,0 :2500VA
- Spanning 1~ :230V
- Stroom 1~Schuko :11A
- Frequentie :50Hz
- Beschermingsklasse :IP23
- Generator :Synchroon
- Aansluitingen : 2 Schuko stopcontacten
- Motortype :Briggs&Stratton Serie 950
- Aantal cylinders :1
- Toerental motor :3000 1/min
- Brandstof :Benzine
- Inhoud motorcarter :0,6 ltr.
- Motorvermogen :4,0kW/3000 1/min
- Motorkoeling :Lucht
- Tankinhoud :3,1 ltr.
- Bedrijfstijd vol-/halfast :2,5/4,0 uur
- Smeeroliedruk beveiliging :Automatische afschakeling bij min. niveau
- Gewicht :38,0 kg
- Afmetingen :550x430x455mm
- Geluidsvermogen L :96 dB(A)
- Geluidsdruk niveau (10m) :68 dB(A)

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen, onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

© Berimex aggregaten, Kempke 10, 5315AZ, Kerkrade. Berimex.nl/info@berimex.nl