



Geko aggregaat type BL4000E-S/SHBA

Technische specificaties:

- El. vermogen 1~cos φ 1,0 :4000VA
- Spanning 1~ :230V
- Max.totaalstroom 1~ :17,4A
- Stroom 1~Schuko :16A
- Frequentie :50Hz
- Beschermingsklasse :IP23
- Generator :Synchroon
- Aansluitingen :2 Schuko stopcontacten
- Motortype :Briggs&Stratton Serie 1450
- Aantal cylinders :1
- Toerental motor :3000 1/min
- Brandstof :Benzine
- Inhoud motorcarter :0,8 ltr.
- Motorvermogen :5,8kW/3000 1/min
- Motorkoeling :Lucht
- Tankinhoud :3,2 ltr.
- Bedrijfstijd vol-/halfast :1,5/2,5 uur
- Smeeroliedruk beveiliging :Automatische afschakeling bij min. niveau
- Gewicht :56,5 kg
- Afmetingen :740x500x535mm
- Geluidsvermogen L :98 dB(A)
- Geluidsdrukniveau (10m) :70 dB(A)

Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen, onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.

© Berimex aggregaten, Kempke 10, 5315AZ, Kerkrade. Berimex.nl/info@berimex.nl