

Vewelux CF Latex

Omschrijving: Zeer goed dekkende, microvezel versterkte watergedragen muurverf voor binnen. Lijvig verfproduct waardoor in veel situaties 1 laag voldoende is voor een goed dekkend resultaat.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ goed vullend over scan
- ♦ maakt acrylaatkit goed overschilderbaar
- ♦ zeer gemakkelijke verwerking
- ♦ uitstekende dekking
- ♦ goed afwasbaar en beperkt schrobbaar
- ♦ geen hinderlijke geur; ruimten kunnen vrijwel direct na het schilderen weer in gebruik worden genomen
- ♦ lange open tijd (minder aanzetgevoelig)
- ♦ licht scheuroverbruggend

Toepassingen:

- ♦ bij uitstek geschikt als eindafwerking op glasweefsel en gipswanden in de verzorgings- en utiliteitssector
- ♦ het overschilderen van draagkrachtig bestaand schilderwerk
- ♦ geschikt voor de binnen afwerking van minerale ondergronden zoals beton, metsel- en pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ vinylcopolymeer dispersie
- dichtheid* ♦ 1,52 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking en structuur van de ondergrond
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, borstel of roller
- droging bij 20 °C* ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal >10 °C en r.v. <75%
- verduunning* ♦ water, bij voorkeur onverdund verwerken

Levering:

- verpakking* ♦ 10 ltr
- kleur* ♦ wit

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. **LET OP!!:** De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat
- ♦ van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen
- ♦ ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheidspercentage 6%).
- ♦ eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten
- ♦ spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf
- ♦ (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen