

Water LD is een lineair drainagesysteem van roestvrij staal voor inbouw in cementdekvloeren. Water LD heeft een in de fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet voor een optimale aansluiting op de Botament verlijmde waterdichtingssystemen en een tweede afwateringsniveau voor een gerichte waterafvoer.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Compleet roestvrijstalen ontwerp
- Secundair afwateringsniveau
- Afdichtingsmanchet af fabriek gemonteerd
- Omkeerbare roestvrijstalen afdekking
- Geïntegreerde nivelleerrand voor dekvloer
- In hoogte verstelbaar roestvrijstalen frame met 5 posities
- XPS drainlichaam voor eenvoudige uitlijning
- Geschikt voor installatie dicht bij de muur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor barrierevrije douches in

- Badkamers voor privé en commercieel gebruik
- appartementen geschikt voor gehandicapten
- Douchesystemen in openbare voorzieningen

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De installatie-instructies voor het installeren van de Water LD zijn te vinden op onze homepage www.botament.de in het productgedeelte **Natte en vochtige ruimte oplossingen** onder **Downloads**.

Zodra de dekvloer beloopbaar is, kan de afdichtingsmanchet aan de ondergrond worden gelijmd. In combinatie met Botament vloeibare waterdichting wordt de manchet aan het waterdichtingsmateriaal gelijmd; bij gebruik van het AE waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan wordt de manchet gelijmd met M21 Classic, M21 HP of M21 HP Speed.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Voor elastische verbindingen met Water LD moet neutraal vernettende siliconenkit (bijv. S3 Supax) worden gebruikt.

Er mogen geen middelen met zoutzuur of chloor worden gebruikt om Water LD te reinigen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Inbouwhoogte	mm	63	DN 40
		76	DN 50
Afvoercapaciteit	l/s	0,6	
		0,85	DN 50
Afvoercapaciteit	l/min	37	
		51	DN 50
Stuwwater niveau	mm	25	DN 40
		30	DN 50
Basis	Roestvrij staal V2A/polyurethaan, vlies-gelamineerd/XPS		
Leveringsvorm	Lengte drain (mm): 700/ 800/900/ 1000 Breedte (mm): 135 Lengte roosterafdekking (mm): 667/ 767/ 867/ 967 Breedte (mm): 79		
Opslag	Liggend opslaan		

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400022012]