

Productinformatie 456

Stand april 2018

Vorige uitgave:
januari 2018

Toevoeging voor waswater

PCI Durapox® Finish

ter verwijdering van epoxyvoegmortel

PCI®

Voor bouwprofessionals



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Op wand en vloer.
- Om epoxyharsvoegmortels eenvoudig na te wassen, zonder restsliuer.
- Geschikt voor glastegels, glasmozaïek, keramiek en mozaïek.

Producteigenschappen

- **Verhindert ontstaan van restsliuer** bij afvoegen met epoxyvoegmortel.
- **Gebruiksklaar.**
- **Eenvoudige verwerking**, in spoeiflesje of als poeder.
- **Vloeibaar**, in een flesje om tegels te besproeien.
- **Geconcentreerd**, poeder om aan waswater toe te voegen.

A brand of

 **BASF**

We create chemistry

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaal	Poeder (geconcentreerd)	Vloeibaar (sproeiflesje)
Componenten	één component	één component
Soortelijk gewicht	ca. 1,6 g/cm ³	ca. 1,0 g/cm ³
Consistentie	poeder	vloeistof
Kleur	wit	transparant
Houdbaarheid	minimaal 18 maanden	minimaal 9 maanden
Opslag	droog, niet langdurig boven + 30°C bewaren	
Verpakking	750 g kunststofemmer Art.nr./EAN-code 3775/1	500 ml flesje Art.nr./EAN-code 3774/4

Verwerkingsgegevens

Verbruik	Geconcentreerd ca. 75 - 150 m ² afhankelijk van de mengverhouding en hoe vaak het waswater wordt verschoond	Vloeibaar ca. 15 - 20 m ²
Verwerkingstemperatuur	+ 10°C tot + 25°C (ondergrondtemperatuur)	
Mengverhouding	1 : 100; bijv. 50 g geconcentreerd poeder : 5 l water	onverdund
Temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 80°C	

Verwerking

- Om het verwijderen van een restsluier van epoxyvoegmortels te vereenvoudigen, voor de laatste wasbeurt PCI Durapox Finish (vloeibaar) op het oppervlak sproeien en daarna met een spons schoonmaken.
- In plaats van besproeien van de tegels, kan PCI Durapox Finish geconcentreerd (poeder) aan het waswater worden toegevoegd om daarna het oppervlak te reinigen.
- Na het reinigen het gehele oppervlak laten drogen. Als er daarna nog een restsluier zou zijn, kan het reinigen met PCI Durapox Finish worden herhaald.



Besproeien met PCI Durapox Finish (vloeibaar) voor de laatste wasbeurt



OF: Toevoegen van PCI Durapox Finish (geconcentreerd) poeder aan het waswater, mengverhouding 1:100



Laatste wasbeurt: Reinigen van het oppervlak



Waswater moet regelmatig worden verschoond

Let op

- PCI Durapox Finish niet gebruiken op natuursteen. Dan kunnen uitbloeiingen optreden. Eventueel eerst een testen op een proefvlak.
- Bij sterke vervuiling kan het nuttig zijn PCI Spezial-Reiniger Epoxi te gebruiken.
- Gereedschap na gebruik met water schoonmaken.
- **Geopende verpakking**
PCI Durapox Finish goed sluiten ter bescherming tegen inwerken van vocht.

Instructies voor veilig gebruik

Aleen voor industriële/professionele toepassing.

Bevat organische zuren.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan de ademhalingsorganen irriteren.

Vermijd de inademing van stof.

Bij het wassen van tegels na het

afvoegen met een epoxyvoegmortel zijn in het waswater altijd sporen van sensibiliserende epoxyharsverbindingen aanwezig. Daarom moeten tijdens het wassen veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Bij contact met de ogen: enkele

minuten voorzichtig met water spoelen. Eventuele contactlenzen zo mogelijk voorzichtig verwijderen. Verder spoelen. Bij onwel worden een gifinformatiecentrum of een arts opbellen.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.



BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DU) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DU) +31 88 47 666 99



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende

PCI-Afbouw@basf.com

schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

www.PCI-Afbouw.nl