



Den Braven



Better results through Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Poly-Plamuur

Snel uithardende 2K plamuur



Product omschrijving

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, zachte tweecomponentige plamuur op basis van polyesterharsen voor het repareren en uitvlakken van deuken in polyester ondergronden. Zwaluw Poly-Plamuur is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Voordelen

- Snelle doorharding
- Beschilderbaar
- Krimpt niet

Applicaties

Zwaluw Poly-Plamuur kan worden gebruikt om scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal en polyester glad te strijken.

Technische specificaties

Application Temperature		+5°C till +25°C
Density		2,0 g/ml
Frost Resistance during transportation		Till -15°C
Open time	@23°C/55% RH	4-6 min
Paintable	@23°C/55% RH	after 12 hour
Sandable	@23°C/55% RH	after 15 min
Shrinkage		0.02

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Poly-Plamuur gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Oppervlakken dienen schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn. Metalen en polyester moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden gereinigd met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Wit

Verpakking

- Set van 190 + 10 gr
- Set van 280 + 20 gr
- Set van 770 + 30 gr

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Poly-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Paintability

Zwaluw Poly-Plamuur is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. We raden aan eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com