



Den Braven



Better results through Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur



#### Product omschrijving

Zwaluw Polysoft Flexible is een tweecomponentig snel verhardend reparatieplamuur op basis van polyesterharsen voor de reparatie en het zachtmaken van verschillende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en schilderbaar.

#### Voordelen

- Flexibel
- Snelle uitharding
- Goed schilderbaar
- Goed schuurbaar

#### Applicaties

Zwaluw Polysoft Flexible kan worden gebruikt voor het gladmaken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

#### Technische specificaties

Application Temperature		+5°C till +25°C
Consistency		Paste
Density		1,85 g/ml
Frost Resistance during transportation		Till -15°C
Mixing Ratio		2 à 3 : 100
Open time		20 minutes
Paintable		yes
Sandable		yes

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Polysoft Flexible gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Metalen, polyester en geverfd hout moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet het oppervlak worden gereinigd met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel.

#### Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

#### Kleuren

- Naturel

#### Verpakking

- Set van 1,5 kg

#### Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Polysoft Flexible is 8 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

#### Paintability

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur

Zwaluw Polysoft Flexible is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. We raden aan eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

#### Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

#### Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. ('Den Braven'). Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com