

Wat U moet weten alvorens HMK producten toe te passen

1. Wanneer er over "droog" gesproken wordt, geldt dit ook voor de ondergrond, bijvoorbeeld beton, mortelbed, lijm, estrich enz.
2. Bij reinigen met zuurhoudende producten en bij het verwerken van impregnering- conservering- en verzegelingproducten moet voor goede ventilatie zorg worden gedragen.
3. Na alle reinigingen moet ten alle tijden goed nagespoeld worden.
4. Voor er met een zuurhoudend product gewerkt wordt, moet het te behandelen oppervlak nat gemaakt worden.
Na reiniging is het raadzaam te neutraliseren met soda of HMK R55.
De reinigers spaarzaam verwerken.
5. Bij impregneren, conserveren of verzegelen moet de omgevingstemperatuur minstens 12 graden Celsius zijn maar niet hoger dan 25 graden Celsius. Hoe "natuurlijker" de warmte des te beter het resultaat.
6. Voordat men gaat impregneren, coaten, verzegelen, conserveren moet het oppervlak absoluut schoon, droog, vetvrij en zonder vlekken zijn.
En de vloerverwarming moet minimaal twee dagen uitgeschakeld zijn.
7. Wanneer er na een behandeling van impregneren een plakkerig, olie kleurig, vlekkerig geheel nablijft kan men dit verwijderen met een universeel verpopsmiddel als terpentijn. Zie het etiket, na enige dagen is dit product alleen nog te verwijderen met HMK R99.
8. HMK S35, HMK S37, HMK S39 zijn niet geschikt voor keramische en sterk zuigende oppervlakken als cotto, tegels en plavuizen.
9. De producten HMK P19, HMK P21, HMK P23, HMK P24, HMK P26, HMK S40, HMK Z101 en HMK Z102 zijn vorstgevoelig.
Opslaan op of onder 0 graden Celsius moet ten zeerste worden afgeraden.
10. Etiketten vooraf goed doorlezen. In geval van twijfel altijd het betreffende product op een onopvallende plaats uittesten.
11. Mochten er vragen zijn of iets niet duidelijk zijn, kunt U altijd telefonisch, fax of via de E-Mail informatie inwinnen.

Telefoon: 0252-220222

Telefax : 0252-220729

E-Mail info@moellerstonecare.nl